Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet

CZ



Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet je IP sledovací sada řady Cloud skládající se ze 4kanálového NVR se čtyřmi PoE porty 10/100 podporujícími až 10 kamer a čtyřmi válcovými IP kamerami. NVR disponuje video kompresí H.265/H.265+, video výstupy VGA a HDMI a podporuje interní HDD úložiště od 1TB do 14TB. Přiložené válcové kamery využívají 1/2.7" CMOS senzor s objektivem o ohniskové vzdálenosti 2,8mm poskytující horizontální zorný úhel 88°, záznam hlavního streamu v rozlišení 3840x2160 při 10fps a kombinované IR/bílé LED osvětlení dosahující 25m. NVR pracuje při teplotách -40°C až +60°C, zatímco kamery pracují od -20°C do +40°C s krytím IP67 proti povětrnostním vlivům. Inteligentní analytika zahrnuje detekci osob, překročení linie a detekci narušení.

Podrobnosti o produktu	
Model	Myers 4CH IP KIT
Verze	5MP 4xBullet
SKU	5774
Řada	Cloudová série

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	10 ks
Režimy záznamu (IP)	10x8MP@25 fps
Video kodek	H.265, H.265+
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 2, 6, 9, 10
Jazyky	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzština, Polština, Rumunština, Maďarština, Italština, Čeština
Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	4 x 10/100 M
Síťové funkce	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI

Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměry	255 x 215 x 43 mm
Hmotnost	750 g
Síla	
DC napájecí zdroj	52 V
Spotřeba DC	2300 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Napájecí adaptér, Optická myš, 4 x ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@10 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS

Velikost pixelu	2.8x2.8 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≤48 dB
Režim expozice	Návod, Auto
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, Privacy mask
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	

Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, PUSH notifikace, Cloudové nahrávání
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	173 x 72 x 71 mm
Hmotnost	370 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	

Obsah balení	Montážní sada, Šablona pro vrtání
Záruka	3 roky