Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet

ES



Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet es un kit de videovigilancia IP de la serie Cloud que comprende un NVR de 4 canales con cuatro puertos 10/100 habilitados para PoE que soportan hasta 10 cámaras y cuatro cámaras IP tipo bullet. El NVR cuenta con compresión de video H.265/H.265+, salidas de video VGA y HDMI, y soporta almacenamiento interno en HDD desde 1TB hasta 14TB. Las cámaras bullet incluidas utilizan un sensor CMOS de 1/2.7" con lente de distancia focal de 2.8mm que proporciona un ángulo de visión horizontal de 88°, grabación en flujo principal a 3840x2160 a 10fps, e iluminación combinada IR/LED blanco con alcance de 25m. El NVR opera de -40°C a +60°C mientras que las cámaras operan de -20°C a +40°C con clasificación de resistencia a la intemperie IP67. Los análisis inteligentes incluyen detección de personas, cruce de línea y detección de intrusión.

Detalles del producto	
Modelo	Myers 4CH IP KIT
Versión	5MP 4xBullet
SKU	5774
Serie	Serie cloud

NVR	
Encoder	
Cámaras máximas	10 pzas
Modos de grabación (IP)	10x8MP@25 fps
Códec de video	H.265, H.265+
Interfaz gráfica de usuario	
Resolución de pantalla	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Modos de divisor de video	1, 2, 6, 9, 10
Idiomas	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, Italiano, Checo
Almacenamiento	

Disco duro interno	1 x 14 TB
Almacenamiento HDD (nota importante)	Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete.
Network	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Puertos Ethernet PoE	4 x 10/100 M
Funciones de red	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana, Detección de cruce de línea, Detección de intrusiones
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	

Salida de video	VGA, HDMI
Entradas de audio	1
Salidas de audio	1
Puertos USB	2 x USB 2.0
Especificaciones mecánicas	
Factor de forma	Escritorio
Material de la carcasa	Plástico
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	255 x 215 x 43 mm
Peso	750 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	52 V
Consumo CC	2300 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Adaptador de corriente, Ratón óptico, 4 x Cable Ethernet
Garantía	3 años
Cámara IP	
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@10 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	

Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet

ES

Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.8x2.8 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	≤48 dB
Modos de exposición	Manual, Automático
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, Privacy mask
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.6
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	88°
Vista vertical	58°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Notificaciones pUSH, Grabación en la nube
Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	173 x 72 x 71 mm
Weight	370 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	1000 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Contenido del paquete	Kit de montaje, Plantilla de taladrado
Garantía	3 años