Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet

PL



Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet to zestaw monitoringu IP serii Cloud składający się z 4-kanałowego rejestratora NVR z czterema portami 10/100 z obsługą PoE wspierającego do 10 kamer oraz czterech kamer tubowych IP. Rejestrator NVR wyposażony jest w kompresję wideo H.265/H.265+, wyjścia wideo VGA i HDMI oraz obsługuje wewnętrzne dyski HDD o pojemności od 1TB do 14TB. Dołączone kamery tubowe wykorzystują matrycę CMOS 1/2.7" z obiektywem o ogniskowej 2.8mm zapewniającym kąt widzenia 88° w poziomie, nagrywanie głównego strumienia w rozdzielczości 3840x2160 przy 10fps oraz połączone oświetlenie IR/białe LED o zasięgu 25m. Rejestrator NVR pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C, podczas gdy kamery działają w zakresie od -20°C do +40°C z klasą szczelności IP67. Inteligentna analityka obejmuje wykrywanie osób, przekroczenia linii oraz wykrywanie wtargnięć.

Szczegóły produktu	
Model	Myers 4CH IP KIT
Wersja	5MP 4xBullet
SKU	5774
Seria	Seria cloud

NVR	
Enkoder	
Maksymalna liczba kamer	10 szt.
Tryby nagrywania (IP)	10x8MP@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265+
Graficzny interfejs użytkownika	
Rozdzielczość wyświetlacza	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 2, 6, 9, 10
Języki	angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Magazynowanie	

Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Porty Ethernet PoE	4 x 10/100 M
Funkcje sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wyjście wideo	VGA, HDMI

Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	255 x 215 x 43 mm
Waga	750 g
Moc	
Źródło zasilania DC	52 V
Pobór prądu stałego	2300 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Zasilacz, Mysz optyczna, 4 x kabel Ethernet
Gwarancja	3 lata

Kamera IP	
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@10 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS

Rozmiar piksela	2.8x2.8 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≤48 dB
Tryby ekspozycji	Instrukcja, Automatyczny
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, Privacy mask
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	

Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Powiadomienia pUSH, Rejestrowanie w chmurze
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	173 x 72 x 71 mm
Weight	370 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	

Zawartość opakowania	Zestaw montażowy, Szablon wiertarski
Gwarancja	3 lata