Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet

UA



Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet — це комплект IP-відеоспостереження серії Cloud, що складається з 4-канального NVR з чотирма портами 10/100 з підтримкою PoE для до 10 камер та чотирьох циліндричних IP-камер. NVR підтримує відеостиснення H.265/H.265+, відеовиходи VGA та HDMI, а також внутрішній HDD об'ємом від 1ТБ до 14ТБ. Циліндричні камери в комплекті оснащені CMOS-сенсором 1/2.7" з об'єктивом з фокусною відстанню 2.8мм, що забезпечує горизонтальний кут огляду 88°, запис основного потоку 3840x2160 при 10 кадрах/с та комбіноване ІЧ/біле світлодіодне підсвічування дальністю до 25м. NVR працює при температурі від -40°C до +60°C, а камери — від -20°C до +40°C зі ступенем захисту IP67. Розумна аналітика включає виявлення людей, перетин лінії та виявлення вторгнення.

Деталі продукту	
Модель	Myers 4CH IP KIT
Версія	5MP 4xBullet
SKU	5774
Серія	Серія cloud

NVR	
Кодування	
Максимальна кількість камер	10 шт
Режими запису (IP)	10x8МП@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265+
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 6, 9, 10
Мови	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Зберігання	

Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Порти Ethernet PoE	4 x 10/100 M
Мережеві функції	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей, Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнень
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	

Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпуса	Метал
Розміри	255 x 215 x 43 мм
Вага	750 г
Живлення	
Джерело постійного струму	52 В
Споживання постійного струму	2300 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Адаптер живлення, Оптична миша, 4 x кабель Ethernet
Гарантія	3 роки
IP-камера	
Кодування	
Головний потік	3840x2160@10 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Датчик зображення	

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≤48 дБ
Режим експозиції	Ручний, Авто
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 с
Відеофункції	AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, Privacy mask
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, PUSH сповіщення, Запис архіву до хмари
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	173 x 72 x 71 мм
Вага	370 г
Матеріал корпуса	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C

Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Комплектація	Комплект для монтажу, Шаблон для свердління
Гарантія	3 роки