5MP Turret

CZ



Myers 5MP turretová IP kamera z cloudové série, vybavená 1/2.7" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,8µm. Podporuje H.265/H.265X video kompresi s rozlišením hlavního streamu až 2880x1616 při 25fps. Disponuje 2,8mm sférickým objektivem s M12 závitem poskytujícím 88° horizontální a 58° vertikální zorné pole, clona F1.6. Zahrnuje duální osvětlení s IR LED a bílou LED s dosahem 25m. Poskytuje chytrou analytiku včetně detekce osob, detekce narušení a detekce překročení linie. Podporuje napájení PoE Class 0 nebo 12V DC. Kovové pouzdro s krytím IP67 o rozměrech 94mm průměr a 69mm výška, provozní teplota od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	5MP Turret
SKU	5856
Série	Série Cloud
Snímač	
Hlavní proud	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky

Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ lED	Bílá LED, IR LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	2 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTR
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace

Desktop aplikace	Setup Tool, Partizan
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø94 x 69 mm
Hmotnost	250 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky