5MP Turret

DE



Myers 5MP Turret IP-Kamera aus der Cloud-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor mit 2,8µm Pixelgröße. Unterstützt H.265/H.265X Videokompression mit Hauptstreamauflösungen bis zu 2880x1616 bei 25fps. Verfügt über ein 2,8mm sphärisches Objektiv mit M12-Anschluss, das 88° horizontales und 58° vertikales Sichtfeld bietet, Blende F1.6. Enthält duale Beleuchtung mit IR-LED und weißer LED mit 25m Reichweite. Bietet intelligente Analysen einschließlich Personenerkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung. Unterstützt PoE Klasse 0 oder 12V DC Stromversorgung. IP67-zertifiziertes Metallgehäuse mit Abmessungen von 94mm Durchmesser und 69mm Höhe, Betriebstemperatur von -40°C bis 60°C.

Produktdetails	
Modell	5MP Turret
SKU	5856
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.8x2.8 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken

Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.6
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	88°
Vertikalansicht	58°
IR-LED	
LED-Typ	Weiße LED, IR-LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	2 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	Partizan-MAC-Protokoll, DDNS, IP-FILTER
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Einbruchmeldung, Linienüberschreitungserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen

Desktop-Anwendungen	Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø94 x 69 mm
Gewicht	250 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre