5MP Turret

ES



Cámara IP Turret Myers 5MP de la serie Cloud, equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" con tamaño de píxel de 2.8µm. Soporta compresión de video H.265/H.265X con resoluciones de flujo principal de hasta 2880x1616 a 25fps. Cuenta con lente esférica de 2.8mm con montura M12 que proporciona un campo de visión de 88° horizontal y 58° vertical, apertura F1.6. Incluye iluminación dual con LED IR y LED blanco con alcance de 25m. Proporciona analíticas inteligentes incluyendo detección de personas, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Soporta alimentación PoE Clase 0 o 12V DC. Carcasa metálica con clasificación IP67 con dimensiones de 94mm de diámetro por 69mm de altura, operando desde -40°C hasta 60°C.

Detalles del producto	
Modelo	5MP Turret
SKU	5856
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corriente principal	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sub flujo	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Códec de video	H.265, H.265X
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.8x2.8 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad

Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.6
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	88°
Vista vertical	58°
LED IR	
Tipo de lED	LED blanco, LED IR
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	2 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	Protocolo MAC Partizan, DDNS, IP FILTER
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH

Aplicaciones de escritorio	Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	Ø94 x 69 mm
Peso	250 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	1000 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	No incluido
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años