5MP Turret

IT



Telecamera IP Turret Myers 5MP della serie Cloud, dotata di sensore CMOS da 1/2.7" con dimensione pixel di 2.8µm. Supporta compressione video H.265/H.265X con risoluzioni del flusso principale fino a 2880x1616 a 25fps. Dispone di obiettivo sferico da 2.8mm con attacco M12 che fornisce un campo visivo orizzontale di 88° e verticale di 58°, apertura F1.6. Include doppia illuminazione con LED IR e LED bianco con portata di 25m. Fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea. Supporta alimentazione PoE Classe 0 o 12V DC. Alloggiamento metallico con grado di protezione IP67 con dimensioni di 94mm di diametro per 69mm di altezza, funzionamento da -40°C a 60°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	5MP Turret
SKU	5856
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corrente principale	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sottostream	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Codec video	H.265, H.265X
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.8x2.8 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy

Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.6
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	88°
Vista verticale	58°
LED IR	
Tipo di lED	LED bianco, LED IR
Distanza	≤25 m
Numero di LED	2 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	Protocollo MAC Partizan, DDNS, IP FILTER
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH

App desktop	Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	Ø94 x 69 mm
Peso	250 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	1000 mA
Alimentatore dC	Non incluso
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni