5MP Turret

PL



Kamera IP Myers 5MP Turret z serii Cloud, wyposażona w sensor CMOS 1/2.7" o rozmiarze piksela 2.8µm. Obsługuje kompresję wideo H.265/H.265X z rozdzielczością głównego strumienia do 2880x1616 przy 25fps. Posiada sferyczny obiektyw 2.8mm z mocowaniem M12, zapewniający 88° poziomego i 58° pionowego pola widzenia, przysłona F1.6. Zawiera podwójne oświetlenie z diodą IR LED i białą diodą LED o zasięgu 25m. Zapewnia inteligentną analitykę obejmującą detekcję osób, detekcję wtargnięcia oraz detekcję przekroczenia linii. Obsługuje zasilanie PoE Class 0 lub 12V DC. Metalowa obudowa o klasie szczelności IP67 o wymiarach 94mm średnicy na 69mm wysokości, zakres pracy od -40°C do 60°C.

Szczegóły produktu	
Model	5MP Turret
SKU	5856
Seria	Seria Cloud
Enkoder	
Główna strona	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8x2.8 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności

Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ lED	Biała Dioda LED, LED IR
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	2 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	Partizan MAC protocol, DDNS, FILTR IP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH

Aplikacje desktopowe	Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	Ø94 x 69 mm
Waga	250 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
Zasilacz dC	Nie załączono
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata