5MP Turret

UA



Турельна IP-камера Myers 5MP серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з розміром пікселя 2.8µm. Підтримує відеокомпресію H.265/H.265X з роздільною здатністю основного потоку до 2880x1616 при 25fps. Оснащена сферичним об'єктивом 2.8mm з кріпленням M12, що забезпечує кут огляду 88° по горизонталі та 58° по вертикалі, діафрагма F1.6. Включає подвійне підсвічування з ІЧ-світлодіодом та білим світлодіодом з дальністю до 25m. Забезпечує розумну аналітику, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Підтримує живлення PoE Class 0 або 12V DC. Металевий корпус зі ступенем захисту IP67, розміри 94mm в діаметрі на 69mm у висоту, робочий температурний діапазон від -40°C до 60°C.

Деталі продукту	
Модель	5MP Turret
SKU	5856
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Головний потік	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 s
Функції відео	AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності

Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	Білий світлодіод, ІЧ-світлодіод
Відстань	≤25 m
Кількість світлодіодів	2 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Протокол Partizan MAC, DDNS, IP ФІЛЬТР
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення

Десктопні програми	Setup Tool, Partizan
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø94 x 69 мм
Вага	250 г
Матеріал корпуса	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки