8MP Bullet FADA

CZ



Myers 8MP Bullet FADA je cloudová IP kamera vybavená snímačem CMOS 1/2,7" podporujícím výstup v několika rozlišeních až do 3840x2160 při 15fps nebo 2880x1616 při 25fps. Kamera disponuje video kompresí H.265 a H.265X s pevným sférickým objektivem 2,8mm poskytujícím horizontální zorný úhel 88° a vertikální zorný úhel 58°. Osvětlení zajišťuje IR LED a bílá LED s dosahem 25m a jednotka zahrnuje chytrou analytiku pro detekci osob. Kamera pracuje v rozsahu teplot od -40°C do +60°C v kovovém pouzdře s krytím IP67, podporuje napájení PoE Class 0 nebo 12V DC a poskytuje cloudové připojení se vzdáleným přístupem, cloudovým nahráváním a PUSH notifikacemi.

Podrobnosti o produktu	
Model	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Série	Série Cloud
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 µm
Režim den/noc	Černobílý, Auto, Barevný
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Návod, Auto
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky, AEC

Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace

Desktopové aplikace	Partizan Setup Tool, Partizan
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	100 x 72 x 71 mm
Hmotnost	500 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky