8MP Bullet FADA

DE



Myers 8MP Bullet FADA ist eine Cloud-Serie IP-Kamera, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der mehrere Auflösungsausgaben bis zu 3840x2160 bei 15fps oder 2880x1616 bei 25fps unterstützt. Die Kamera verfügt über H.265 und H.265X Videokompression mit einem festen 2.8mm sphärischen Objektiv, das 88° horizontales und 58° vertikales Sichtfeld bietet. Die Beleuchtung erfolgt durch IR-LED und weiße LED mit einer Reichweite von 25m, und das Gerät beinhaltet intelligente Analyse zur Personenerkennung. Die Kamera arbeitet von -40°C bis +60°C mit IP67-zertifiziertem Metallgehäuse, unterstützt PoE Klasse 0 oder 12V DC Stromversorgung und bietet Cloud-Konnektivität mit Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und PUSH-Benachrichtigungen.

Produktdetails	
Modell	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.8x2.8 µm
Tag-/Nachtmodus	Schwarz&Weiß, Automatisch, Farbe
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Handbuch, Automatisch
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken, AEC

8MP Bullet FADA

DE

Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.6
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	88°
Vertikalansicht	58°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	Cloud, DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Menschenerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen

Desktop-Apps	Partizan Setup Tool, Partisan
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	100 x 72 x 71 mm
Gewicht	500 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre