8MP Bullet FADA

ES



Myers 8MP Bullet FADA es una cámara IP de la serie cloud equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que soporta múltiples salidas de resolución hasta 3840x2160 a 15fps o 2880x1616 a 25fps. La cámara cuenta con compresión de video H.265 y H.265X con una lente esférica fija de 2.8mm que proporciona un campo de visión horizontal de 88° y vertical de 58°. La iluminación es proporcionada por LED IR y LED blanco con un alcance de 25m, y la unidad incluye analíticas inteligentes de detección humana. La cámara opera desde -40°C hasta +60°C con carcasa metálica con clasificación IP67, soporta alimentación PoE Clase 0 o 12V DC, y proporciona conectividad cloud con acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones PUSH.

Detalles del producto	
Modelo	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.265, H.265X
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.8x2.8 µm
Modo día/noche	Negro y blanco, Automático, Color
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Manual, Automático
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad, AEC

Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.6
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	88°
Vista vertical	58°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH

Aplicaciones de escritorio	Partizan Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	100 x 72 x 71 mm
Peso	500 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	1000 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años