8MP Bullet FADA

FR



Myers 8MP Bullet FADA est une caméra IP de la série cloud équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" prenant en charge plusieurs sorties de résolution jusqu'à 3840x2160 à 15fps ou 2880x1616 à 25fps. La caméra dispose de la compression vidéo H.265 et H.265X avec un objectif sphérique fixe de 2.8mm offrant un champ de vision horizontal de 88° et vertical de 58°. L'éclairage est assuré par des LED IR et des LED blanches avec une portée de 25m, et l'unité inclut des analyses intelligentes de détection humaine. La caméra fonctionne de -40°C à +60°C avec un boîtier métallique certifié IP67, prend en charge l'alimentation PoE Classe 0 ou 12V DC, et offre une connectivité cloud avec accès à distance, enregistrement cloud et notifications PUSH.

Détails du produit	
Modèle	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Série	Série Cloud
Encodeur	
Flux principal	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.265, H.265X
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.8x2.8 µm
Mode jour/nuit	Noir&Blanc, Auto, Couleur
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Manuel, Auto
Plage d'exposition	1/25 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité, AEC

Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.6
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	88°
Vue verticale	58°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	Cloud, DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection humaine
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH

Applications de bureau	Partizan Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	100 x 72 x 71 mm
Poids	500 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans