8MP Bullet FADA

IT



Myers 8MP Bullet FADA è una telecamera IP della serie cloud equipaggiata con un sensore CMOS da 1/2.7" che supporta risoluzioni multiple fino a 3840x2160 a 15fps o 2880x1616 a 25fps. La telecamera è dotata di compressione video H.265 e H.265X con obiettivo sferico fisso da 2.8mm che fornisce un campo visivo orizzontale di 88° e verticale di 58°. L'illuminazione è fornita da LED IR e LED bianco con una portata di 25m, e l'unità include analisi intelligente per il rilevamento di persone. La telecamera opera da -40°C a +60°C con custodia metallica con grado di protezione IP67, supporta alimentazione PoE Classe 0 o 12V DC, e fornisce connettività cloud con accesso remoto, registrazione cloud e notifiche PUSH.

Dettagli del prodotto	
Modello	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corrente principale	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.265, H.265X
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.8x2.8 µm
Modalità giorno/notte	Bianco&Nero, Automatico, Colore
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Manuale, Auto
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy, AEC

Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.6
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	88°
Vista verticale	58°
LED IR	
Tipo di lED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento umano
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH

App desktop	Partizan Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	100 x 72 x 71 mm
Peso	500 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni