8MP Bullet FADA

PL



Myers 8MP Bullet FADA to kamera IP z serii chmurowej wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" obsługującą wiele rozdzielczości wyjściowych do 3840x2160 przy 15fps lub 2880x1616 przy 25fps. Kamera oferuje kompresję wideo H.265 i H.265X ze stałym obiektywem sferycznym 2.8mm zapewniającym 88° poziomego i 58° pionowego kąta widzenia. Oświetlenie zapewnia dioda IR LED i biała dioda LED o zasięgu 25m, a urządzenie zawiera inteligentną analitykę wykrywania ludzi. Kamera pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C w metalowej obudowie o klasie szczelności IP67, obsługuje zasilanie PoE klasy 0 lub 12V DC i zapewnia łączność chmurową ze zdalnym dostępem, nagrywaniem w chmurze oraz powiadomieniami PUSH.

Szczegóły produktu	
Model	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Seria	Seria Cloud
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8x2.8 µm
Tryb dzienny/nocny	Black&White, Automatyczny, Kolor
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Instrukcja, Automatyczny
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności, AEC

Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	Chmura, DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH

Aplikacje desktopowe	Partizan Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	100 x 72 x 71 mm
Waga	500 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata