Myers Solar Outdoor WiFi Robot

CZ



Myers Solar Outdoor WiFi Robot je solárně napájená PTZ kamera vybavená 1/3" CMOS snímačem poskytujícím rozlišení 2304×1296. Disponuje H.265 video kompresí s audio kodeky G711A/G711U a obousměrnou audio komunikací prostřednictvím vestavěného mikrofonu a reproduktoru. Jednotka obsahuje 16 IR a bílých LED diod s přepínáním pomocí fotodiody pro dosah nočního vidění 8-10 m při úhlu záběru 120°. Podporuje WiFi připojení IEEE 802.11b/g/n a zahrnuje detekci pohybu s analytikou detekce osob. Napájení zajišťuje solární panel 2,25 W se záložní baterií 5200 mAh. PTZ funkce poskytuje rozsah otáčení 320° a naklápění 120°. Disponuje plastovým pouzdrem s krytím IP65 s provozní teplotou od -20 °C do +40 °C a podporou TF karet až do kapacity 256 GB.

Podrobnosti o produktu	
Model	Myers Solar Outdoor WiFi Robot
SKU	7267
Snímač	
Video kodek	H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Oboustranný zvuk	ano
Obrazový senzor	
Snímač	1/3" CMOS
Velikost pixelu	2.45x2.45 µm
Rozlišení	2304x1296
Režim den/noc	Auto, IR režim
Citlivost	0.1 Lux
Video funkce	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Objektiv	
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	4 mm
Úhel pohledu (horizontální)	91.3°
Vertikální pohled	49°

IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Počet LED diod	16 ks
Noční vidění	
Vzdálenost nočního vidění	8 - 10 m
Metoda	Fotodioda
Rozptyl paprsku	120 °
Odstup S/Š	≥56 dB
Síť	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Výchozí IP adresa	DHCP
Software	
Mobilní aplikace	Partizan
Chytrá analytika	Detekce pohybu, Detekce osob
Jazyky	Angličtina, Ukrajinština, Ruština, Čeština, Dánština, Francouzština, Němčina, Maďarština, Lotyština, Litevština, Polština, Slovinština, Finština, Bosenština, Nizozemština, Estonština, Srbština, Švédština, Španělština
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora tF karty	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Rozsah náklonu	320°
Rozsah náklonu	120°
Mechanické specifikace	
IP hodnocení	IP65
Rozměry	197 x 163 x 120 mm
Hmotnost	690 g

Materiál krytu	Plastik
Síla	
DC napájecí zdroj	5 V
Solární panel	2.25 W
Kapacita baterie	5200 mAh
Provozní proud	190 mA
Klidový proud	≤ 0.35 mA
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Obecné údaje	
Obsah balení	Montážní sada, USB kabel, Vrtací šablona
Záruka	3 roky