Myers Solar Outdoor WiFi Robot

DE



Myers Solar Outdoor WiFi Roboter ist eine solarbetriebene PTZ-Kamera, ausgestattet mit einem 1/3" CMOS-Sensor, der eine Auflösung von 2304×1296 bietet. Merkmale umfassen H.265-Videokompression mit G711A/G711U-Audio-Codecs und Zwei-Wege-Audio-Funktion über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher. Das Gerät enthält 16 IR- und weiße LEDs mit lichtempfindlicher Diodenumschaltung für 8-10 m Nachtsichtreichweite bei 120° Abstrahlwinkel. Unterstützt IEEE 802.11b/g/n WiFi-Konnektivität und beinhaltet Bewegungserkennung mit Personenerkennungsanalyse. Betrieben durch 2,25 W Solarpanel mit 5200 mAh Batteriesicherung. PTZ-Funktionalität bietet 320° Schwenk- und 120° Neigungsbereich. Merkmale umfassen IP65-zertifiziertes Kunststoffgehäuse, betriebsfähig von -20°C bis +40°C mit TF-Kartenspeicher bis zu 256 GB.

Produktdetails	
Modell	Myers Solar Outdoor WiFi Robot
SKU	7267
Encoder	
Videocodec	H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Two-way audio	ja
Bildsensor	
Sensor	1/3" CMOS
Pixelgröße	2.45x2.45 µm
Auflösung	2304x1296
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, IR-Modus
Empfindlichkeit	0.1 Lux
Videofunktionen	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Linse	
Blende	F1.6
Brennweite	4 mm
Horizontale Ansicht	91.3°

Vertikalansicht	49°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Anzahl der LEDs	16 Stk
Night Vision	
Nachtsichtreichweite	8 - 10 m
Methode	Fotoempfindliche Diode
Strahlungswinkel	120 °
Signal-Rausch-Verhältnis	≥56 dB
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Standard-IP-Adresse	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Intelligente Analysen	Bewegungserkennung, Menschenerkennung
Sprachen	Englisch, Ukrainisch, Russisch, Tschechisch, Dänisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Polnisch, Slowenisch, Finnisch, Bosnisch, Niederländisch, Estnisch, Serbisch, Schwedisch, Spanisch
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Schwenkbereich	320°
Neigungsbereich	120°
Mechanische Spezifikationen	
IP rating	IP65
Abmessungen	197 x 163 x 120 mm

Gewicht	690 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Leistung	
Gleichstromquelle	5 V
Solarpanel	2.25 W
Batteriekapazität	5200 mAh
Betriebsstrom	190 mA
Ruhestrom	≤ 0.35 mA
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Common	
Lieferumfang	Montageset, USB-Kabel, Bohrschablone
Garantie	3 Jahre