Myers Solar Outdoor WiFi Robot

ES



Myers Solar Outdoor WiFi Robot es una cámara PTZ alimentada por energía solar equipada con un sensor CMOS de 1/3" que proporciona una resolución de 2304×1296. Incluye compresión de vídeo H.265 con códecs de audio G711A/G711U y capacidad de audio bidireccional mediante micrófono y altavoz integrados. La unidad incluye 16 LEDs infrarrojos y blancos con conmutación por diodo fotosensible para un rango de visión nocturna de 8-10m con un ángulo de haz de 120°. Soporta conectividad WiFi IEEE 802.11b/g/n e incluye detección de movimiento con análisis de detección humana. Alimentada por panel solar de 2,25W con batería de respaldo de 5200mAh. La funcionalidad PTZ proporciona un rango de giro horizontal de 320° e inclinación de 120°. Incluye carcasa de plástico con clasificación IP65 que opera de -20°C a +40°C con almacenamiento en tarjeta TF de hasta 256GB.

Detalles del producto	
Modelo	Myers Solar Outdoor WiFi Robot
SKU	7267
Encoder	
Códec de video	H.265
Codec de audio	G711A, G711U
Two-way audio	sí
Sensor de imagen	
Sensor	1/3" CMOS
Tamaño de píxel	2.45x2.45 µm
Resolución	2304x1296
Modo día/noche	Automático, Modo iR
Sensibilidad	0.1 Lux
Funciones de video	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Lente	
Iris	F1.6
Distancia focal	4 mm
Vista horizontal	91.3°

Vista vertical	49°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Número de LEDs	16 pzas
Night Vision	
Distancia de visión nocturna	8 - 10 m
Método	Diodo fotosensible
Dispersión del haz	120 °
Relación S/N	≥56 dB
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Dirección IP predeterminada	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Análisis inteligente	Detección de movimiento, Detección humana
Idiomas	Inglés, Ucraniano, Ruso, Checo, Danés, Francés, Alemán, Húngaro, Letón, Lituano, Polaco, Esloveno, Finlandés, Bosnio, Neerlandés, Estonio, Serbio, Sueco, Español
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte de tarjeta TF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Rango de paneo	320°
Rango de inclinación	120°
Especificaciones mecánicas	
IP rating	IP65
Dimensiones	197 x 163 x 120 mm
Peso	690 g

Material de la carcasa	Plástico
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	5 V
Panel solar	2.25 V
Capacidad de batería	5200 mAh
Corriente de funcionamiento	190 mA
Corriente en espera	≤ 0.35 mA
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Common	
Contenido del paquete	Kit de montaje, Cable USB, Plantilla de perforación
Garantía	3 años