Myers Solar Outdoor WiFi Robot

FR



Myers Solar Outdoor WiFi Robot est une caméra PTZ alimentée par énergie solaire équipée d'un capteur CMOS 1/3" offrant une résolution de 2304×1296. Elle intègre la compression vidéo H.265 avec les codecs audio G711A/G711U et une capacité audio bidirectionnelle via microphone et haut-parleur intégrés. L'unité comprend 16 LED IR et blanches avec commutation par diode photosensible pour une portée de vision nocturne de 8-10m avec un angle de diffusion de 120°. Compatible avec la connectivité WiFi IEEE 802.11b/g/n et inclut la détection de mouvement avec analyse de détection humaine. Alimentée par un panneau solaire de 2,25W avec batterie de secours de 5200mAh. La fonctionnalité PTZ offre une plage de rotation panoramique de 320° et d'inclinaison de 120°. Dispose d'un boîtier en plastique certifié IP65 fonctionnant de -20°C à +40°C avec stockage sur carte TF jusqu'à 256Go.

Détails du produit	
Modèle	Myers Solar Outdoor WiFi Robot
SKU	7267
Encodeur	
Codecs vidéo	H.265
Codec audio	G711A, G711U
Two-way audio	oui
Capteur d'image	
Capteur	1/3" CMOS
Taille de pixel	2.45x2.45 µm
Résolution	2304x1296
Mode jour/nuit	Auto, Mode iR
Sensibilité	0.1 Lux
Fonctions vidéo	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Objectif	
Iris	F1.6
Longueur focale	4 mm
Vue horizontale	91.3°

Vue verticale	49°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Nombre de LED	16 pcs
Night Vision	
Distance de vision nocturne	8 - 10 m
Méthode	Diode photosensible
Angle de faisceau	120 °
Rapport S/B	≥56 dB
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Adresse IP par défaut	DHCP
Logiciel	
Mobile app	Partizan
Analytiques intelligentes	Détection de mouvement, Détection humaine
Langues	Anglais, Ukrainien, Russe, Tchèque, Danois, Français, Allemand, Hongrois, Letton, Lituanien, Polonais, Slovène, Finnois, Bosniaque, Néerlandais, Estonien, Serbe, Suédois, Espagnol
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support carte tF	≤256 Go
USB port	TYPE-C
PTZ	
Plage de panoramique	320°
Plage d'inclinaison	120°
Spécifications mécaniques	
IP rating	IP65
Dimensions	197 x 163 x 120 mm
Poids	690 g

Matériau de boîtier	Plastique
Puissance	
Source d'alimentation DC	5 V
Panneau solaire	2.25 W
Capacité de la batterie	5200 mAh
Courant de fonctionnement	190 mA
Courant de veille	≤ 0.35 mA
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Common	
Contenu du paquet	Kit de montage, Câble USB, Gabarit de perçage
Garantie	3 ans