Myers Solar Outdoor WiFi Robot

IT



Myers Solar Outdoor WiFi Robot è una telecamera PTZ a energia solare dotata di sensore CMOS da 1/3" che fornisce una risoluzione di 2304×1296. Dispone di compressione video H.265 con codec audio G711A/G711U e funzionalità audio bidirezionale tramite microfono e altoparlante integrati. L'unità include 16 LED IR e bianchi con commutazione a diodo fotosensibile per una portata di visione notturna di 8-10m con angolo di diffusione di 120°. Supporta connettività WiFi IEEE 802.11b/g/n e include rilevamento del movimento con analisi di rilevamento persone. Alimentata da pannello solare da 2,25W con batteria di backup da 5200mAh. La funzionalità PTZ offre un'escursione di 320° in panoramica e 120° in inclinazione. Dispone di alloggiamento in plastica con grado di protezione IP65, funzionante da -20°C a +40°C con memoria su scheda TF fino a 256GB.

Dettagli del prodotto	
Modello	Myers Solar Outdoor WiFi Robot
SKU	7267
Encoder	
Codec video	H.265
Codec audio	G711A, G711U
Two-way audio	sì
Sensore di immagine	
Sensore	1/3" CMOS
Dimensione pixel	2.45x2.45 µm
Risoluzione	2304x1296
Modalità giorno/notte	Automatico, Modalità iR
Sensibilità	0.1 Lux
Funzioni video	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Lente	
Diaframma	F1.6
Lunghezza focale	4 mm
Vista orizzontale	91.3°

Vista verticale	49°
LED IR	
Tipo di lED	LED IR, LED bianco
Numero di LED	16 pz
Night Vision	
Distanza di visione notturna	8 - 10 m
Metodo	Diodo fotosensibile
Angolo di diffusione	120 °
Rapporto S/N	≥56 dB
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Analisi intelligenti	Rilevamento del movimento, Rilevamento umano
Lingue	Inglese, Ucraino, Russo, Ceco, Danese, Francese, Tedesco, Ungherese, Lettone, Lituano, Polacco, Sloveno, Finlandese, Bosniaco, Olandese, Estone, Serbo, Svedese, Spagnolo
Interfacce esterne	
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda tF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Intervallo pan	320°
Intervallo di inclinazione	120°
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP65
Dimensioni	197 x 163 x 120 mm
Peso	690 g

Materiale di alloggiamento	Plastica
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	5 V
Pannello solare	2.25 W
Capacità della batteria	5200 mAh
Corrente di funzionamento	190 mA
Corrente di standby	≤ 0.35 mA
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Common	
Contenuto della confezione	Kit di montaggio, Cavo USB, Dima di foratura
Garanzia	3 anni