Myers Solar Outdoor WiFi Robot

PL



Myers Solar Outdoor WiFi Robot to solarna kamera PTZ wyposażona w matrycę CMOS 1/3" zapewniającą rozdzielczość 2304×1296. Posiada kompresję wideo H.265 z kodekami audio G711A/G711U oraz dwukierunkową komunikację audio dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi. Urządzenie zawiera 16 diod IR i białych LED z przełączaniem fotodiodą dla zasięgu widzenia nocnego 8-10m przy kącie wiązki 120°. Obsługuje łączność WiFi IEEE 802.11b/g/n i zawiera detekcję ruchu z analityką wykrywania ludzi. Zasilane panelem słonecznym 2,25W z baterią zapasową 5200mAh. Funkcja PTZ zapewnia zakres obrotu 320° i pochylenia 120°. Posiada plastikową obudowę o klasie IP65 działającą w temperaturach od -20°C do +40°C z pamięcią na kartę TF do 256GB.

Szczegóły produktu	
Model	Myers Solar Outdoor WiFi Robot
SKU	7267
Enkoder	
Kodek wideo	H.265
Kodek audio	G711A, G711U
Two-way audio	tak
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/3" CMOS
Rozmiar piksela	2.45x2.45 µm
Rozdzielczość	2304x1296
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Tryb iR
Czułość	0.1 Lux
Funkcje wideo	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Obiektyw	
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	4 mm
Widok poziomy	91.3°
Widok pionowy	49°

IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Liczba diod LED	16 szt.
Night Vision	
Zasięg widzenia nocnego	8 - 10 m
Metoda	Fotodioda
Kąt rozwarcia wiązki	120 °
Stosunek S/N	≥56 dB
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Domyślny adres IP	DHCP
Oprogramowanie	
Mobile app	Partizan
Inteligentna analityka	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie osób
Języki	angielski, Ukraiński, Rosyjski, Czeski, Duński, Francuski, Niemiecki, Węgierski, Łotewski, Litewski, Polski, Słoweński, Fiński, Bośniacki, Holenderski, Estoński, Serbski, Szwedzki, Hiszpański
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Obsługa karty tF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Zakres obrotu	320°
Zakres pochylenia	120°
Specyfikacje mechaniczne	
IP rating	IP65
Wymiary	197 x 163 x 120 mm
Waga	690 g
Materiał obudowy	Plastik

Moc	
Źródło zasilania DC	5 V
Panel słoneczny	2.25 W
Pojemność baterii	5200 mAh
Prąd roboczy	190 mA
Prąd czuwania	≤ 0.35 mA
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Common	
Zawartość opakowania	Zestaw montażowy, Kabel USB, Szablon wiercenia
Gwarancja	3 lata