Myers Solar Outdoor WiFi Robot

UA



Myers Solar Outdoor WiFi Robot — це PTZ-камера на сонячній батареї, оснащена 1/3" CMOS-сенсором із роздільною здатністю 2304×1296. Підтримує відеокомпресію H.265 з аудіокодеками G711A/G711U та двосторонній аудіозв'язок через вбудований мікрофон і динамік. Пристрій має 16 ІЧ та білих світлодіодів із перемиканням за допомогою фоточутливого діода для нічного бачення на відстані 8-10 м із кутом поширення 120°. Підтримує WiFi-з'єднання IEEE 802.11b/g/n та включає детекцію руху з аналітикою розпізнавання людей. Живлення від сонячної панелі 2,25 Вт із резервним акумулятором 5200 мАг. PTZ-функціонал забезпечує діапазон панорамування 320° та нахилу 120°. Пластиковий корпус зі ступенем захисту IP65, робочий температурний діапазон від -20°C до +40°C, підтримка TF-карт до 256 ГБ.

Деталі продукту	
Модель	Myers Solar Outdoor WiFi Robot
SKU	7267
Кодування	
Відеокодек	H.265
Аудіокодек	G711A, G711U
Двосторонній аудіо	так
Датчик зображення	
Датчик	1/3" CMOS
Розмір пікселя	2.45x2.45 µm
Роздільна здатність	2304x1296
Денний/нічний режим	Авто, ІЧ-режим
Чутливість	0.1 Люкс
Відеофункції	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Лінза	
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	4 мм
Кут огляду (горизонтальний)	91.3°

Вертикальний вигляд	49°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Кількість світлодіодів	16 шт
Нічне бачення	
Відстань нічного бачення	8 - 10 м
Метод	Фоточутливий діод
Кут розсіювання	120 °
Співвідношення сигнал/шум	≥56 дБ
Мережа	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Розумна аналітика	Виявлення руху, Виявлення людей
Мови	Англійська, Українська, Російська, Чеська, Данська, Французька, Німецька, Угорська, Латвійська, Литовська, Польська, Словенська, Фінська, Боснійська, Нідерландська, Естонська, Сербська, Шведська, Іспанська
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка tF-карти	≤256 Гб
USB порт	TYPE-C
PTZ	
Діапазон панорамування	320°
Діапазон нахилу	120°
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP65
Розміри	197 x 163 x 120 мм

Вага	690 г
Матеріал корпуса	Пластик
Живлення	
Джерело постійного струму	5 В
Сонячна панель	2.25 Вт
Ємність батареї	5200 мАг
Робочий струм	190 мА
Струм очікування	≤ 0.35 мА
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Монтажний комплект, USB-кабель, Шаблон для свердління
Гарантія	3 роки