Solar Outdoor 4G Robot

CZ



Solar-powered outdoor PTZ camera equipped with a 1/3" CMOS sensor providing 2304×1296 resolution. Features 4G LTE cellular connectivity for remote locations without traditional network infrastructure. Utilizes H.265 video compression with G711A/G711U audio codecs and supports two-way audio through built-in microphone and speaker. Includes 16 LEDs combining IR and white LED illumination with 8-10m night vision range and 120° beam spread. Pan-tilt mechanism provides 320° horizontal and 120° vertical coverage. Powered by integrated 2.25W solar panel with 5200mAh battery backup. Features human detection analytics and IP65-rated plastic housing operating from -20°C to +40°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	Solar Outdoor 4G Robot
SKU	7274
Snímač	
Video kodek	H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Oboustranný zvuk	ano
Obrazový senzor	
Snímač	1/3" CMOS
Velikost pixelu	2.45x2.45 µm
Rozlišení	2304x1296
Režim den/noc	Auto, Plnobarevný, IR režim
Citlivost	0.1 Lux
Video funkce	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Objektiv	
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	4 mm
Úhel pohledu (horizontální)	91.3°
Vertikální pohled	49°

IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Počet LED diod	16 ks
Noční vidění	
Vzdálenost nočního vidění	8 - 10 m
Metoda	Fotodioda
Rozptyl paprsku	120 °
Odstup S/Š	≥56 dB
Síť	
Mobilní síť	4G LTE (nano SIM)
Výchozí IP adresa	DHCP
Software	
Mobilní aplikace	Partizan
Chytrá analytika	Detekce osob
Jazyky	Angličtina, Ukrajinština, Ruština, Čeština, Dánština, Francouzština, Němčina, Maďarština, Lotyština, Litevština, Polština, Slovinština, Finština, Bosenština, Nizozemština, Estonština, Srbština, Švédština, Španělština, Arabština, Řečtina, Hebrejština, Italština, Slovenština, Turečtina
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora tF karty	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Rozsah náklonu	320°
Rozsah náklonu	120°
Mechanické specifikace	
IP hodnocení	IP65
Rozměry	197 x 163 x 120 mm
Hmotnost	690 g

Materiál krytu	Plastik
Síla	
DC napájecí zdroj	5 V
Solární panel	2.25 W
Kapacita baterie	5200 mAh
Provozní proud	190 mA
Klidový proud	≤ 0.35 mA
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Obecné údaje	
Obsah balení	Montážní sada, USB kabel, Vrtací šablona
Záruka	3 roky