Solar Outdoor 4G Robot

DE



Solar-powered outdoor PTZ camera equipped with a 1/3" CMOS sensor providing 2304×1296 resolution. Features 4G LTE cellular connectivity for remote locations without traditional network infrastructure. Utilizes H.265 video compression with G711A/G711U audio codecs and supports two-way audio through built-in microphone and speaker. Includes 16 LEDs combining IR and white LED illumination with 8-10m night vision range and 120° beam spread. Pan-tilt mechanism provides 320° horizontal and 120° vertical coverage. Powered by integrated 2.25W solar panel with 5200mAh battery backup. Features human detection analytics and IP65-rated plastic housing operating from -20°C to +40°C.

Produktdetails	
Modell	Solar Outdoor 4G Robot
SKU	7274
Encoder	
Videocodec	H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Two-way audio	ja
Bildsensor	
Sensor	1/3" CMOS
Pixelgröße	2.45x2.45 µm
Auflösung	2304x1296
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Vollfarbe, IR-Modus
Empfindlichkeit	0.1 Lux
Videofunktionen	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Linse	
Blende	F1.6
Brennweite	4 mm
Horizontale Ansicht	91.3°
Vertikalansicht	49°

IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Anzahl der LEDs	16 Stk
Night Vision	
Nachtsichtreichweite	8 - 10 m
Methode	Fotoempfindliche Diode
Strahlungswinkel	120 °
Signal-Rausch-Verhältnis	≥56 dB
Network	
Mobilfunknetz	4G LTE (Nano-SIM)
Standard-IP-Adresse	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Intelligente Analysen	Menschenerkennung
Sprachen	Englisch, Ukrainisch, Russisch, Tschechisch, Dänisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Polnisch, Slowenisch, Finnisch, Bosnisch, Niederländisch, Estnisch, Serbisch, Schwedisch, Spanisch, Arabisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Slowakisch, Türkisch
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Schwenkbereich	320°
Neigungsbereich	120°
Mechanische Spezifikationen	
IP rating	IP65
Abmessungen	197 x 163 x 120 mm
Gewicht	690 g

Gehäusematerial	Kunststoff
Leistung	
Gleichstromquelle	5 V
Solarpanel	2.25 W
Batteriekapazität	5200 mAh
Betriebsstrom	190 mA
Ruhestrom	≤ 0.35 mA
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Common	
Lieferumfang	Montageset, USB-Kabel, Bohrschablone
Garantie	3 Jahre