Solar Outdoor 4G Robot

ES



Solar-powered outdoor PTZ camera equipped with a 1/3" CMOS sensor providing 2304×1296 resolution. Features 4G LTE cellular connectivity for remote locations without traditional network infrastructure. Utilizes H.265 video compression with G711A/G711U audio codecs and supports two-way audio through built-in microphone and speaker. Includes 16 LEDs combining IR and white LED illumination with 8-10m night vision range and 120° beam spread. Pan-tilt mechanism provides 320° horizontal and 120° vertical coverage. Powered by integrated 2.25W solar panel with 5200mAh battery backup. Features human detection analytics and IP65-rated plastic housing operating from -20°C to +40°C.

Detalles del producto	
Modelo	Solar Outdoor 4G Robot
SKU	7274
Encoder	
Códec de video	H.265
Codec de audio	G711A, G711U
Two-way audio	sí
Sensor de imagen	
Sensor	1/3" CMOS
Tamaño de píxel	2.45x2.45 µm
Resolución	2304x1296
Modo día/noche	Automático, Todo color, Modo iR
Sensibilidad	0.1 Lux
Funciones de video	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Lente	
Iris	F1.6
Distancia focal	4 mm
Vista horizontal	91.3°
Vista vertical	49°

LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Número de LEDs	16 pzas
Night Vision	
Distancia de visión nocturna	8 - 10 m
Método	Diodo fotosensible
Dispersión del haz	120 °
Relación S/N	≥56 dB
Network	
Red celular	4G LTE (nano SIM)
Dirección IP predeterminada	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Análisis inteligente	Detección humana
Idiomas	Inglés, Ucraniano, Ruso, Checo, Danés, Francés, Alemán, Húngaro, Letón, Lituano, Polaco, Esloveno, Finlandés, Bosnio, Neerlandés, Estonio, Serbio, Sueco, Español, Árabe, Griego, Hebreo, Italiano, Eslovaco, Turco
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte de tarjeta TF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Rango de paneo	320°
Rango de inclinación	120°
Especificaciones mecánicas	
IP rating	IP65
Dimensiones	197 x 163 x 120 mm
Peso	690 g

Material de la carcasa	Plástico
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	5 V
Panel solar	2.25 V
Capacidad de batería	5200 mAh
Corriente de funcionamiento	190 mA
Corriente en espera	≤ 0.35 mA
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Common	
Contenido del paquete	Kit de montaje, Cable USB, Plantilla de perforación
Garantía	3 años