Solar Outdoor 4G Robot

FR



Solar-powered outdoor PTZ camera equipped with a 1/3" CMOS sensor providing 2304×1296 resolution. Features 4G LTE cellular connectivity for remote locations without traditional network infrastructure. Utilizes H.265 video compression with G711A/G711U audio codecs and supports two-way audio through built-in microphone and speaker. Includes 16 LEDs combining IR and white LED illumination with 8-10m night vision range and 120° beam spread. Pan-tilt mechanism provides 320° horizontal and 120° vertical coverage. Powered by integrated 2.25W solar panel with 5200mAh battery backup. Features human detection analytics and IP65-rated plastic housing operating from -20°C to +40°C.

Détails du produit	
Modèle	Solar Outdoor 4G Robot
SKU	7274
Encodeur	
Codecs vidéo	H.265
Codec audio	G711A, G711U
Two-way audio	oui
Capteur d'image	
Capteur	1/3" CMOS
Taille de pixel	2.45x2.45 µm
Résolution	2304x1296
Mode jour/nuit	Auto, Couleur complète, Mode iR
Sensibilité	0.1 Lux
Fonctions vidéo	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Objectif	
Iris	F1.6
Longueur focale	4 mm
Vue horizontale	91.3°
Vue verticale	49°

LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Nombre de LED	16 pcs
Night Vision	
Distance de vision nocturne	8 - 10 m
Méthode	Diode photosensible
Angle de faisceau	120 °
Rapport S/B	≥56 dB
Network	
Réseau cellulaire	4G LTE (nano SIM)
Adresse IP par défaut	DHCP
Logiciel	
Mobile app	Partizan
Analytiques intelligentes	Détection humaine
Langues	Anglais, Ukrainien, Russe, Tchèque, Danois, Français, Allemand, Hongrois, Letton, Lituanien, Polonais, Slovène, Finnois, Bosniaque, Néerlandais, Estonien, Serbe, Suédois, Espagnol, Arabe, Grec, Hébreu, Italien, Slovaque, Turc
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support carte tF	≤256 Go
USB port	TYPE-C
PTZ	
Plage de panoramique	320°
Plage d'inclinaison	120°
Spécifications mécaniques	
IP rating	IP65
Dimensions	197 x 163 x 120 mm
Poids	690 g

Matériau de boîtier	Plastique
Puissance	
Source d'alimentation DC	5 V
Panneau solaire	2.25 W
Capacité de la batterie	5200 mAh
Courant de fonctionnement	190 mA
Courant de veille	≤ 0.35 mA
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Common	
Contenu du paquet	Kit de montage, Câble USB, Gabarit de perçage
Garantie	3 ans