Solar Outdoor 4G Robot

IT



Solar-powered outdoor PTZ camera equipped with a 1/3" CMOS sensor providing 2304×1296 resolution. Features 4G LTE cellular connectivity for remote locations without traditional network infrastructure. Utilizes H.265 video compression with G711A/G711U audio codecs and supports two-way audio through built-in microphone and speaker. Includes 16 LEDs combining IR and white LED illumination with 8-10m night vision range and 120° beam spread. Pan-tilt mechanism provides 320° horizontal and 120° vertical coverage. Powered by integrated 2.25W solar panel with 5200mAh battery backup. Features human detection analytics and IP65-rated plastic housing operating from -20°C to +40°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	Solar Outdoor 4G Robot
SKU	7274
Encoder	
Codec video	H.265
Codec audio	G711A, G711U
Two-way audio	sì
Sensore di immagine	
Sensore	1/3" CMOS
Dimensione pixel	2.45x2.45 µm
Risoluzione	2304x1296
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore pieno, Modalità iR
Sensibilità	0.1 Lux
Funzioni video	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Lente	
Diaframma	F1.6
Lunghezza focale	4 mm
Vista orizzontale	91.3°
Vista verticale	49°

LED IR	
Tipo di lED	LED IR, LED bianco
Numero di LED	16 pz
Night Vision	
Distanza di visione notturna	8 - 10 m
Metodo	Diodo fotosensibile
Angolo di diffusione	120 °
Rapporto S/N	≥56 dB
Network	
Rete cellulare	4G LTE (nano SIM)
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Analisi intelligenti	Rilevamento umano
Lingue	Inglese, Ucraino, Russo, Ceco, Danese, Francese, Tedesco, Ungherese, Lettone, Lituano, Polacco, Sloveno, Finlandese, Bosniaco, Olandese, Estone, Serbo, Svedese, Spagnolo, Arabo, Greco, Ebraico, Italiano, Slovacco, Turco
Interfacce esterne	
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda tF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Intervallo pan	320°
Intervallo di inclinazione	120°
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP65
Dimensioni	197 x 163 x 120 mm
Peso	690 g

Materiale di alloggiamento	Plastica
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	5 V
Pannello solare	2.25 W
Capacità della batteria	5200 mAh
Corrente di funzionamento	190 mA
Corrente di standby	≤ 0.35 mA
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Common	
Contenuto della confezione	Kit di montaggio, Cavo USB, Dima di foratura
Garanzia	3 anni