Solar Outdoor 4G Robot

PL



Zewnętrzna kamera PTZ zasilana energią słoneczną wyposażona w matrycę CMOS 1/3" zapewniającą rozdzielczość 2304×1296. Posiada łączność komórkową 4G LTE dla lokalizacji zdalnych bez tradycyjnej infrastruktury sieciowej. Wykorzystuje kompresję wideo H.265 z kodekami audio G711A/G711U i obsługuje dwukierunkową komunikację głosową przez wbudowany mikrofon i głośnik. Zawiera 16 diod LED łączących podświetlenie IR i białe LED z zasięgiem widzenia nocnego 8-10m i kątem świecenia 120°. Mechanizm obrotu zapewnia pokrycie 320° w poziomie i 120° w pionie. Zasilana zintegrowanym panelem słonecznym 2,25W z akumulatorem zapasowym 5200mAh. Posiada analitykę wykrywania ludzi i plastikową obudowę o klasie ochrony IP65 działającą w temperaturach od -20°C do +40°C.

Szczegóły produktu	
Model	Solar Outdoor 4G Robot
SKU	7274
Enkoder	
Kodek wideo	H.265
Kodek audio	G711A, G711U
Two-way audio	tak
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/3" CMOS
Rozmiar piksela	2.45x2.45 µm
Rozdzielczość	2304x1296
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Pełna kolorystyka, Tryb iR
Czułość	0.1 Lux
Funkcje wideo	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Obiektyw	
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	4 mm
Widok poziomy	91.3°
Widok pionowy	49°

IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Liczba diod LED	16 szt.
Night Vision	
Zasięg widzenia nocnego	8 - 10 m
Metoda	Fotodioda
Kąt rozwarcia wiązki	120 °
Stosunek S/N	≥56 dB
Network	
Sieć komórkowa	4G LTE (nano SIM)
Domyślny adres IP	DHCP
Oprogramowanie	
Mobile app	Partizan
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób
Języki	angielski, Ukraiński, Rosyjski, Czeski, Duński, Francuski, Niemiecki, Węgierski, Łotewski, Litewski, Polski, Słoweński, Fiński, Bośniacki, Holenderski, Estoński, Serbski, Szwedzki, Hiszpański, Arabski, Grecki, Hebrajski, Włoski, Słowacki, Turecki
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Obsługa karty tF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
PTZ	
Zakres obrotu	320°
Zakres pochylenia	120°
Specyfikacje mechaniczne	
IP rating	IP65
Wymiary	197 x 163 x 120 mm
Waga	690 g

Materiał obudowy	Plastik
Moc	
Źródło zasilania DC	5 V
Panel słoneczny	2.25 W
Pojemność baterii	5200 mAh
Prąd roboczy	190 mA
Prąd czuwania	≤ 0.35 mA
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Common	
Zawartość opakowania	Zestaw montażowy, Kabel USB, Szablon wiercenia
Gwarancja	3 lata