Solar Outdoor 4G Robot

UA



Вулична PTZ-камера на сонячних батареях, оснащена 1/3" CMOS-сенсором з роздільною здатністю 2304×1296. Має 4G LTE стільниковий зв'язок для віддалених місць без традиційної мережевої інфраструктури. Використовує відеокомпресію H.265 з аудіокодеками G711A/G711U та підтримує двосторонній аудіозв'язок через вбудований мікрофон і динамік. Включає 16 світлодіодів, що поєднують ІЧ та білу LED-підсвітку з дальністю нічного бачення 8-10 м та кутом розсіювання 120°. Поворотний механізм забезпечує охоплення 320° по горизонталі та 120° по вертикалі. Живлення від інтегрованої сонячної панелі потужністю 2,25 Вт з резервним акумулятором ємністю 5200 мАг. Має аналітику виявлення людей та пластиковий корпус зі ступенем захисту IP65, що працює при температурі від -20°C до +40°C.

Деталі продукту	
Модель	Solar Outdoor 4G Robot
SKU	7274
Кодування	
Відеокодек	H.265
Аудіокодек	G711A, G711U
Двосторонній аудіо	так
Датчик зображення	
Датчик	1/3" CMOS
Розмір пікселя	2.45x2.45 µm
Роздільна здатність	2304x1296
Денний/нічний режим	Авто, Повнокольоровий, ІЧ-режим
Чутливість	0.1 Люкс
Відеофункції	3D DNR, DWDR, IR-CUT
Лінза	
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	4 мм
Кут огляду (горизонтальний)	91.3°

Вертикальний вигляд	49°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Кількість світлодіодів	16 шт
Нічне бачення	
Відстань нічного бачення	8 - 10 м
Метод	Фоточутливий діод
Кут розсіювання	120 °
Співвідношення сигнал/шум	≥56 дБ
Мережа	
Мережа мобільного зв'язку	4G LTE (nano SIM)
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Розумна аналітика	Виявлення людей
Мови	Англійська, Українська, Російська, Чеська, Данська, Французька, Німецька, Угорська, Латвійська, Литовська, Польська, Словенська, Фінська, Боснійська, Нідерландська, Естонська, Сербська, Шведська, Іспанська, Арабська, Грецька, Іврит, Італійська, Словацька, Турецька
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка tF-карти	≤256 Гб
USB порт	TYPE-C
PTZ	
Діапазон панорамування	320°
Діапазон нахилу	120°
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP65
Розміри	197 x 163 x 120 мм

Вага	690 г
Матеріал корпуса	Пластик
Живлення	
Джерело постійного струму	5 В
Сонячна панель	2.25 Вт
Ємність батареї	5200 мАг
Робочий струм	190 мА
Струм очікування	≤ 0.35 мА
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Монтажний комплект, USB-кабель, Шаблон для свердління
Гарантія	3 роки