8CH IP KIT 5MP 4xBullet

CZ



Myers Cloud série 8kanálová IP sledovací sada vybavená 8portovým PoE NVR a čtyřmi 5MP bullet kamerami. NVR podporuje až 10 IP kamer s H.265/H.265+ video kompresí, poskytuje nahrávání na 10 kanálech v rozlišení 8MP při 25fps a disponuje VGA a HDMI video výstupy s rozlišením displeje až 3840x2160. Přiložené bullet kamery využívají 1/2.7" CMOS senzory s rozlišením hlavního streamu 2880x1616, pevný objektiv 2.8mm poskytující 88° horizontální zorný úhel a IR/bílé LED osvětlení do vzdálenosti 30m. Chytrá analytika zahrnuje detekci osob, překročení linie, detekci narušení a detekci obličeje. NVR pracuje při teplotách od -40°C do +60°C, zatímco kamery pracují od -20°C do +40°C s kovovými pouzdry s krytím IP67.

Podrobnosti o produktu	
Model	8CH IP KIT
Verze	5MP 4xBullet
SKU	7306
Řada	Cloudová série

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	10 ks
Režimy záznamu (IP)	10x8MP@25 fps
Video kodek	H.265, H.265+
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 6, 9, 10
Jazyky	Angličtina, Ukrajinština, Arabština, Francouzština, Polština, Rumunština, Maďarština, Italština, Čeština, Němčina, Španělština, Ruština
Úložiště	

Interní HDD	1 x 14 TB
Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	8 x 10/100 M
Síťové funkce	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	

Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměry	260 x 190 x 43 mm
Hmotnost	750 g
Síla	
DC napájecí zdroj	52 V
Spotřeba DC	2300 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér, 4 x ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	2880x1616@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	

Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≤48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	173 x 72 x 71 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	

Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky