8CH IP KIT 5MP 4xBullet

ES



Kit de videovigilancia IP de 8 canales de la serie Myers Cloud equipado con un NVR PoE de 8 puertos y cuatro cámaras bullet de 5MP. El NVR admite hasta 10 cámaras IP con compresión de vídeo H.265/H.265+, proporciona grabación de 10 canales a resolución 8MP a 25fps, y cuenta con salidas de vídeo VGA y HDMI con resoluciones de pantalla de hasta 3840x2160. Las cámaras bullet incluidas utilizan sensores CMOS de 1/2.7" con resolución de flujo principal de 2880x1616, lente fija de 2.8mm que proporciona un ángulo de visión horizontal de 88°, e iluminación IR/LED blanco de hasta 30m de distancia. Las analíticas inteligentes incluyen detección de personas, cruce de línea, detección de intrusión y detección de rostros. El NVR opera de -40°C a +60°C mientras que las cámaras operan de -20°C a +40°C con carcasas metálicas con

Detalles del producto	
Modelo	8CH IP KIT
Versión	5MP 4xBullet
SKU	7306
Serie	Serie cloud

NVR	
Encoder	
Cámaras máximas	10 pzas
Modos de grabación (IP)	10x8MP@25 fps
Códec de video	H.265, H.265+
Interfaz gráfica de usuario	
Resolución de pantalla	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Modos de divisor de video	1, 2, 4, 6, 9, 10
Idiomas	Inglés, Ucraniano, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, Italiano, Checo, Alemán, Español, Ruso
Almacenamiento	
Disco duro interno	1 x 14 TB

Almacenamiento HDD (nota importante)	Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete.
Network	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Puertos Ethernet PoE	8 x 10/100 M
Funciones de red	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana, Detección de cruce de línea, Detección de intrusiones, Detección de rostros
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Salida de video	VGA, HDMI

Entradas de audio	1
Salidas de audio	1
Puertos USB	2 x USB 2.0
Especificaciones mecánicas	
Factor de forma	Escritorio
Material de la carcasa	Plástico
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	260 x 190 x 43 mm
Peso	750 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	52 V
Consumo CC	2300 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Ratón óptico, Adaptador de corriente, 4 x Cable Ethernet
Garantía	3 años

Cámara IP	
Encoder	
Corriente principal	2880x1616@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS

Tamaño de píxel	2.8x2.8 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	≤48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.6
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	88°
Vista vertical	58°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤30 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	

Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	173 x 72 x 71 mm
Weight	400 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	1000 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	

Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años