8CH IP KIT 5MP 4xTurret

UA



8-канальний IP комплект відеоспостереження Myers із серії Cloud, що складається з NVR із вісьмома портами 10/100 PoE з підтримкою до 10 камер та чотирьох 5МП турельних камер, оснащених CMOS-сенсорами 1/2.7". NVR підтримує відеокомпресію H.265+ із записом на 10 каналах з роздільною здатністю 8МП при 25 кадрів/с, забезпечує відеовиходи VGA та HDMI з роздільною здатністю до 3840×2160 та підтримує один внутрішній HDD ємністю до 14ТБ. Має розумну аналітику, включаючи виявлення людей, виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення та виявлення обличчя. Турельні камери оснащені фіксованими об'єктивами 2.8мм із горизонтальним кутом огляду 88°, ІЧ та білим світлодіодним підсвічуванням до 25м та металевими корпусами зі ступенем захисту IP67. NVR працює від 52VDC зі споживанням 2300мА, тоді як камери підтримують живлення 12VDC або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	8CH IP KIT
Версія	5MP 4xTurret
SKU	7307
Серія	Серія cloud

NVR	
Кодування	
Максимальна кількість камер	10 шт
Режими запису (IP)	10x8МП@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265+
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 4, 6, 9, 10
Мови	Англійська, Українська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська, Німецька, Іспанська, Російська

Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Порти Ethernet PoE	8 x 10/100 M
Мережеві функції	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей, Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнень, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global

Зовнішні інтерфейси	
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпуса	Метал
Розміри	255 x 215 x 43 мм
Вага	750 г
Живлення	
Джерело постійного струму	52 В
Споживання постійного струму	2300 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Адаптер живлення, 4 x кабель Ethernet
Гарантія	3 роки

IP-камера	
Кодування	
Головний потік	3840x2160@10 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265

Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≤48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 с
Відеофункції	AEC, AGC, AWB, АБФ, BLC, OSD, Privacy mask
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	2 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554

RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø94 x 69 мм
Вага	250 г
Матеріал корпуса	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	

Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки