PPT-E3

Bedienungsanleitung

PARTIZAN™

BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

2026

Inhalt

1. **Produktübersicht** 3

2. **Betrieb** 4

Kontakte: 5

1. Produktübersicht



Abb.1. PPT-E3

Der PPT-E3 ist ein kontaktloser RFID-Schlüsselanhänger, der bei 125 kHz nach dem Standard EM Marin (EM4100) arbeitet. Er ist ein passiver Identifikator für Zutrittskontrollsysteme: Er hat keine Batterie und wird vom elektromagnetischen Feld des Lesers gespeist. Wird er einem kompatiblen Leser vorgehalten, überträgt der Schlüsselanhänger seine eindeutige Identifikationsnummer, anhand derer der Zutrittscontroller die Zutrittsberechtigungen prüft.

2. Betrieb

Der Schlüsselanhänger erfordert weder Installation noch Stromversorgung. Verwenden Sie ihn mit einem Zutrittskontrollsystem, dessen Leser den Standard EM Marin (EM4100) 125 kHz unterstützt.

2.1. Schlüsselanhänger verwenden

Halten Sie den Schlüsselanhänger dicht an den Leser, bis der Leser signalisiert, dass der Schlüsselanhänger gelesen wurde; die Anzeige hängt vom Leser und vom Zutrittscontroller ab. Der Leser überträgt die Identifikationsnummer des Schlüsselanhängers an den Controller, der die Zutrittsberechtigungen prüft. Registrieren Sie die Nummer im Controller gemäß der Anleitung des Controllers. Der Schlüsselanhänger wird von Lesern anderer Standards, wie HID Proximity (125 kHz) oder MIFARE (13,56 MHz), nicht gelesen.

2.2. Betriebs- und Lagerbedingungen

Betreiben Sie den Schlüsselanhänger bei Temperaturen von −20 bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20–95 % (nicht kondensierend). Lagern Sie ihn bei Temperaturen von −30 bis +50 °C. Schützen Sie den Schlüsselanhänger vor mechanischer Beschädigung.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot