PPT-E3

Manuel d'utilisation

PARTIZAN™

BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

2026

Sommaire

1. **Présentation du produit** 3

2. **Fonctionnement** 4

Contacts : 5

1. Présentation du produit



Fig.1. PPT-E3

Le PPT-E3 est un badge porte-clés RFID sans contact fonctionnant à 125 kHz selon la norme EM Marin (EM4100). C'est un identifiant passif pour les systèmes de contrôle d'accès : il ne possède pas de batterie et est alimenté par le champ électromagnétique du lecteur. Lorsqu'il est présenté à un lecteur compatible, le badge transmet son numéro d'identification unique, que le contrôleur d'accès utilise pour évaluer les droits d'accès.

2. Fonctionnement

Le badge ne nécessite ni installation ni alimentation. Utilisez-le avec un système de contrôle d'accès dont le lecteur prend en charge la norme EM Marin (EM4100) 125 kHz.

2.1. Utilisation du badge

Maintenez le badge près du lecteur jusqu'à ce que le lecteur signale que le badge a été lu ; l'indication dépend du lecteur et du contrôleur d'accès. Le lecteur transmet le numéro d'identification du badge au contrôleur, qui évalue les droits d'accès. Enregistrez le numéro dans le contrôleur comme décrit dans le manuel du contrôleur. Le badge n'est pas lu par les lecteurs d'autres normes, tels que HID Proximity (125 kHz) ou MIFARE (13,56 MHz).

2.2. Conditions de fonctionnement et de stockage

Utilisez le badge à des températures comprises entre −20 et +40 °C et à une humidité relative de 20–95 % (sans condensation). Conservez-le à des températures comprises entre −30 et +50 °C. Protégez le badge contre les dommages mécaniques.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot