PPT-E3

Посібник користувача

PARTIZAN™

BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

2026

Зміст

1. **Огляд продукту**.....3

2. **Робота**.....4

Контакти:.....5

1. Огляд продукту



Мал.1. PPT-E3

PPT-E3 — це безконтактний RFID-брелок, що працює на частоті 125 кГц за стандартом EM Marin (EM4100). Це пасивний ідентифікатор для систем контролю доступу: він не має батареї та живиться електромагнітним полем зчитувача. Під час піднесення до сумісного зчитувача брелок передає свій унікальний ідентифікаційний номер, який контролер доступу використовує для оцінювання прав доступу.

2. Робота

Брелок не потребує встановлення та живлення. Використовуйте його із системою контролю доступу, зчитувач якої підтримує стандарт EM Marin (EM4100) 125 кГц.

2.1. Використання брелока

Тримайте брелок близько до зчитувача, доки зчитувач не просигналізує, що брелок зчитано; спосіб індикації залежить від зчитувача та контролера доступу. Зчитувач передає ідентифікаційний номер брелока контролеру, який оцінює права доступу. Зареєструйте номер у контролері, як описано в посібнику контролера. Брелок не зчитується зчитувачами інших стандартів, таких як HID Proximity (125 кГц) або MIFARE (13,56 МГц).

2.2. Умови експлуатації та зберігання

Використовуйте брелок за температури від −20 до +40 °C і відносної вологості 20–95 % (без конденсації). Зберігайте його за температури від −30 до +50 °C. Захищайте брелок від механічних пошкоджень.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot