



Partizan PSW-8 v1.0 to przełącznik Ethernet CCTV, który posiada osiem portów Power over Ethernet (PoE) oraz dwa porty standardowe, zaprojektowany do obsługi całkowitej mocy PoE wynoszącej 96,2 wata, przy 15,4 lub 30 watach na port. Działa z pojemnością przełączania 2 Gbps i spełnia wiele standardów, w tym IEEE 802.3i i IEEE 802.3af. Urządzenie działa optymalnie w temperaturach roboczych w zakresie od 0 do 40 °C i może wytrzymać poziomy wilgotności między 20-95% RH (bez kondensacji). Jednostka ma wymiary 200 (D) x 120 (S) x 45 (W) mm i waży 600 gramów.

Szczegóły produktu

Model	PSW-8
Wersja	v1.0
SKU	1690

Specification

Porty ethernet gigabitowych	2 x 100/1000 M
Porty Gigabit PoE	8 x 100/1000 M
Moc PoE (na port)	15,4 W, 30 W
Zasilanie poE (łącznie)	96.2 W
Zdolność przełączania	2 Gbps
Obsługiwane standardy	IEEE 802.3i (10Base-T) , 802.3af, 802.3at , 802.3u (100Base-TX), 802.3x (Flow control), IEEE 802.3af — DTE Power via MDI (PoE)

Specyfikacja elektryczna

Wtyczka AC	UE (Typ C/F)
Zasilacz prądu przemiennego	100-240 V 50/60 Hz

Specyfikacje mechaniczne

Wymiar	200x120x45 mm
Waga	600 g

Warunki eksploatacji

Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata