



Partizan PSW-8 v1.0 — це Ethernet-комутатор CCTV, який має вісім портів Power over Ethernet (PoE) і два звичайні порти, здатний підтримувати загальну вихідну потужність PoE 96,2 ватт при 15,4 або 30 ватт на порт. Він працює зі швидкістю комутації 2 Гбіт/с і відповідає декільком стандартам, включаючи IEEE 802.3i та IEEE 802.3af. Цей пристрій працює оптимально при температурі від 0 до 40 °C і може витримувати рівень вологості від 20 до 95% RH (без конденсації). Пристрій має розміри 200 (Д) x 120 (Ш) x 45 (В) мм і важить 600 грам.

Деталі продукту

Модель	PSW-8
Версія	v1.0
SKU	1690

Специфікація

Порти гігабітного ethernet	2 x 100/1000 М
Гігабітні PoE порти	8 x 100/1000 М
PoE живлення (на порт)	15.4 W, 30 W
PoE живлення (загальне)	96.2 W
Перемикальна здатність	2 Гбіт/с
Підтримувані стандарти	IEEE 802.3i (10Base-T) , 802.3af, 802.3at , 802.3u (100Base-TX), 802.3x (Flow control), IEEE 802.3af — DTE Power via MDI (PoE)

Електрична специфікація

Мережева вилка	ЄС (Тип C/F)
АЦП живлення	100-240 В 50/60 Гц

Механічні характеристики

Розмір	200x120x45 мм
Вага	600 g

Умови експлуатації

Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	0 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С
Загальні	
Гарантія	3 роки