



Partizan IPD-VF5MP-IR je IP dome kamera ze série SH vybavená 1/2,7" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,0 μ m a citlivostí 0,05 luxu. Disponuje motorizovaným varifokálním objektivem s ohniskovou vzdáleností 2,7-13,5mm poskytujícím horizontální zorný úhel 33°-110° a vertikální zorný úhel 15°-60°. Podporuje více video rozlišení až do 2592x1944 při 25fps s kompresí H.264, H.265, H.264+ a H.265+. Zahrnuje široký dynamický rozsah 120dB, 2 IR LED pro osvětlení až do 50m a chytrou analytiku včetně detekce osob, rozpoznávání obličejů a rozpoznávání registračních značek. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP66 o průměru 149mm a výšce 109mm, s hmotností 940g. Pracuje v rozsahu teplot od -40°C do 60°C s napájením 24V DC nebo PoE Class 0 při spotřebě 800mA. Podporuje TF karty až do 512GB pro lokální úložiště.

Podrobnosti o produktu

Model	IPD-VF5MP-IR
Verze	AF Starlight SH v1.1
SKU	1773
Série	Série SH

Snímač

Hlavní proud	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Podstream	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Video kodek	H.264, H.265, H.265+, H.264+

Obrazový senzor

Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μ m
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.05 Lux
Dynamický rozsah WDR	120 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Návod, Auto

Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, HLC, WDR, AGC, Pomalu závěrka, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.8
Ohnisková vzdálenost	2.7 - 13.5 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	33 - 110°
Úhel pohledu (vertikální)	15 - 60°
IR LED	
Typ IED	IR LED
Vzdálenost	≤50 m
Počet LED diod	2 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, PPPoE, HTTPS, Partizan MAC protocol
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce vozidel, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce narušení, Křížové počítání, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registrační značky, Rozpoznávání registračních značek, Detekce zvuku
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Podpora karty TF	≤512 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	Ø149 x 109 mm
Hmotnost	940 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	24 V
DC spotřeba	800 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)

Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky