



Partizan IPD-VF5MP-IR — це IP-камера купольного типу серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з розміром пікселя 2.0 мкм та чутливістю 0.05 люкс. Має моторизований варіфокальний об'єктив з фокусною відстанню 2.7-13.5 мм, що забезпечує горизонтальний кут огляду 33°-110° та вертикальний 15°-60°. Підтримує різні відеороздільності до 2592x1944 при 25 к/с зі стисненням H.264, H.265, H.264+ та H.265+. Включає широкий динамічний діапазон 120 дБ, 2 ІЧ-світлодіоди для підсвічування до 50 м та інтелектуальну аналітику, зокрема виявлення людей, розпізнавання облич та розпізнавання номерних знаків. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP66 діаметром 149 мм та висотою 109 мм, вагою 940 г. Працює при температурі від -40°C до 60°C з живленням 24 В постійного струму або PoE Class 0 зі споживанням 800 мА. Підтримує TF-карти до 512 ГБ для локального зберігання.

Деталі продукту

Модель	IPD-VF5MP-IR
Версія	AF Starlight SH v1.1
SKU	1773
Серія	Серія SH

Кодування

Головний потік	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Субпотік	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265, H.265+, H.264+

Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.05 Lux
Динамічний діапазон WDR	120 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ

Режим експозиції	Ручний, Авто
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 s
Функції відео	BLC, HLC, WDR, АГС, Повільна витримка, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.8
Фокусна відстань	2.7 - 13.5 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	33 - 110°
Кут огляду (вертикальний)	15 - 60°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤50 m
Кількість світлодіодів	2 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, PPPoE, HTTPS, Протокол Partizan MAC
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення транспортних засобів, Виявлення перетину лінії, Виявлення стаціонарних об'єктів, Виявлення обличчя, Контроль відвідуваності, Розпізнавання облич, Виявлення вторгнень, Перехресний підрахунок, Теплова карта, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Аудіо виявлення
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Підтримка TF карт	≤512 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	Ø149 x 109 мм
Вага	940 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	24 В
Споживання постійного струму	800 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0

Умови експлуатації

Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С

Загальні

Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки