



Partizan NVH-1622 je 16kanálový síťový videorekordér ze série SH vybavený 16 integrovanými 100/1000 PoE porty pro přímé připojení IP kamer. Zařízení podporuje video kompresi H.264 a H.265 s možností nahrávání v rozlišení 8MP, 5MP a 2MP při 25 fps na všech 16 kanálech. Je vybaven funkcemi chytré analytiky zahrnujícími detekci narušení, detekci překročení linie, detekci obličeje a rozpoznávání obličeje. Rekordér poskytuje VGA a HDMI video výstupy s rozlišením zobrazení až 2560×1440, podporuje jeden interní HDD až do 10TB a disponuje obousměrným zvukem s kodekem G711A. Zařízení je umístěno v kovovém pouzdře s plastovým předním panelem, napájeno 48V DC s příkonem 3750mW a pracuje při teplotách od -40°C do +60°C.

## Podrobnosti o produktu

Model	NVH-1622
Verze	POE SH v1.0
SKU	1807
Série	Série SH

## Snímač

Maximální počet kamer	16 ks
Režimy záznamu (IP)	16x8MP@25 fps, 16x5MP@25 fps, 16x2MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ano

## Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16

## Úložiště

Interní HDD	1 x 10 TB
Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.

Sít	
Sítová rozhraní	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Ethernetové PoE porty	16 x 100/1000 M
Sítové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Detekce chodců, Detekce obličeje, Křížové počítání, Rozpoznávání obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady SH
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Setup Tool, Partizan
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0

<b>Mechanické specifikace</b>	
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	300 x 302 x 54 mm
Hmotnost	3500 g
<b>Síla</b>	
DC napájecí zdroj	48 V
DC spotřeba	3750 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky