



Partizan NVH-1622 — це 16-канальний мережевий відеореєстратор серії SH з 16 вбудованими портами PoE 100/1000 для прямого підключення IP-камер. Пристрій підтримує відеокомпресію H.264 та H.265 із можливістю запису в роздільній здатності 8MP, 5MP та 2MP зі швидкістю 25 кадрів/с на всіх 16 каналах. Оснащений функціями розумної аналітики, включаючи детекцію вторгнення, детекцію перетину лінії, детекцію обличчя та розпізнавання обличчя. Реєстратор має відеовиходи VGA та HDMI з роздільною здатністю дисплея до 2560x1440, підтримує один внутрішній жорсткий диск ємністю до 10 ТБ та двосторонній аудіозв'язок із кодеком G711A. Розміщений у металевому корпусі з пластиковою передньою панеллю, пристрій працює від живлення 48 В постійного струму зі споживанням 3750 мВт та функціонує при температурах від -40°C до +60°C.

Деталі продукту

| | |
|--------|-------------|
| Модель | NVH-1622 |
| Версія | POE SH v1.0 |
| SKU | 1807 |
| Серія | Серія SH |

Кодування

| | |
|-----------------------------|---|
| Максимальна кількість камер | 16 шт |
| Режими запису (IP) | 16x8МП@25 fps, 16x5МП@25 fps, 16x2МП@25 fps |
| Відеокодек | H.264, H.265 |
| Аудіокодек | G711A |
| Двосторонній аудіо | так |

Графічний інтерфейс користувача

| | |
|-----------------------------|---|
| Роздільна здатність дисплея | 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Режими відеорозгалужувача | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16 |

Зберігання

| | |
|----------------|-----------|
| Внутрішній HDD | 1 x 10 ТБ |
|----------------|-----------|

| | |
|--|--|
| Сховище HDD (важлива примітка) | Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки. |
| Мережа | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
| Порти Ethernet PoE | 16 x 100/1000 M |
| Мережеві функції | DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP |
| HTTP порт | 80 |
| Контрольний порт | 9988 |
| RTSP порт | 554 |
| RTSP URL | rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0 |
| Стандартний логін і пароль | |
| Ім'я користувача | admin |
| Пароль за замовчуванням | admin |
| Програмне забезпечення | |
| Смарт-аналітика | Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення стаціонарних об'єктів, Виявлення пішоходів, Виявлення обличчя, Перехресний підрахунок, Розпізнавання облич |
| Розумна аналітика (важлива примітка) | Смарт-сигналізації можна використовувати лише з IP-камерами серії SH |
| Хмарні можливості | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення |
| Десктопні програми | Setup Tool, Partizan |
| Мобільний додаток | Partizan |
| Веб-браузери | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global |
| Зовнішні інтерфейси | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Відеовихід | VGA, HDMI |
| Аудіовходи | 1 |
| Аудіовиходи | 1 |
| USB-порти | 2 x USB 2.0 |
| Механічні характеристики | |
| Матеріал передньої панелі | Пластик |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Розмір | 300 x 302 x 54 мм |
| Вага | 3500 г |
| Живлення | |
| Джерело постійного струму | 48 В |
| Споживання постійного струму | 3750 мА |
| DC джерело живлення | В комплекті |
| Умови експлуатації | |
| Діапазон вологості | 20-95% ВК (неконденсуючий) |
| Температура експлуатації | -40 - 60 °C |
| Температура зберігання | -40 - 60 °C |
| Загальні | |
| Вміст упаковки | Оптична миша, Блок живлення |
| Гарантія | 3 роки |