



Partizan NVH-852 je 8kanálový síťový videorekordér ze série SH vybavený 8 integrovanými 10/100 PoE porty pro přímé připojení IP kamer. Zařízení podporuje video kompresi H.264 a H.265 s audio kódováním G711A, nahrávání až 8 kamer v rozlišeních včetně 8MP, 5MP a 2MP při 25fps. Vybaveno funkcemi chytré analytiky včetně detekce narušení, detekce překročení linie, detekce obličeje, rozpoznávání obličeje a detekce chodců. Rekordér poskytuje VGA a HDMI video výstupy s rozlišením displeje až 2560×1440, podporuje jeden interní HDD až 10TB a pracuje s napájením 48VDC se spotřebou 1500mW. Uložen v kovovém pouzdře s plastovým předním panelem o rozměrech 300×227×53mm, pracující při teplotách od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	NVH-852
Verze	SH v1.0
SKU	1842
Série	Série SH

Snímač

Maximální počet kamer	8 ks
Režimy záznamu (IP)	8x8MP@25 fps, 8x5MP@25 fps, 8x2MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ne

Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4, 6, 8, 9
Jazyky	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký

Úložiště

Interní HDD	1 x 10 TB
-------------	-----------

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	8 x 10/100 M
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Detekce chodců, Detekce obličeje, Křížové počítání, Rozpoznávání obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady SH
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI
Audio výstupy	1

USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	300 x 227 x 53 mm
Hmotnost	2500 g
Síla	
DC napájecí zdroj	48 V
DC spotřeba	1500 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky