



Partizan IPO-VF5MP AF Full Colour SH je IP kamera z řady SH vybavená 1/2.7" CMOS snímačem podporujícím více rozlišení až do 2880×1620 při 25fps. Disponuje motorizovaným varifokálním sférickým objektivem s ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm poskytujícím horizontální zorný úhel 35-113°, v kombinaci s IR a bílým LED osvětlením dosahujícím vzdálenosti 50m pro plnobarevné snímání. Podporuje H.264/H.265 video kompresi s dvouproudovým výstupem a zahrnuje chytré analytické funkce jako detekce obličeje, detekce osob, detekce vozidel a rozpoznávání registračních značek. Kamera v kovovém pouzdře pracuje v rozmezí -40 až 60°C s ochranou IP66 proti povětrnostním vlivům, napájena přes 24V DC nebo PoE Class 0, a podporuje TF karty s kapacitou až 256GB.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPO-VF5MP
Verze	AF Full Colour SH
SKU	1857
Série	Série SH
Snímač	
Hlavní proud	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	1.62x1.62 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.05 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB

Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, HLC, WDR, AGC, Pomalu závěrka, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	Ø16.7
Clona	F1.2
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	35 - 113°
Úhel pohledu (vertikální)	20 - 59°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤50 m
Počet LED diod	8 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce obličeje, Kontrola docházky, Rozpoznávání obličeje, Detekce osob, Detekce vozidel, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce hustoty davu, Křížové počítání, Detekce stacionárních objektů, Teplotní mapa, Detekce délky fronty, Detekce registračních značek, Rozpoznávání registračních značek, Detekce zvuku
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Alarmové vstupy	1
Alarmové výstupy	1
Mikrofon	Audio vstup
Reproduktor	Audiovýstup
Podpora karty TF	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	144 x 85 x 84 mm
Hmotnost	900 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Kompatibilní držáky	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-7, PMB-6, PMB-1, PMB-100
Síla	
DC napájecí zdroj	24 V

Spotřeba DC	800 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky