



Partizan IPO-VF5MP AF Full Colour SH ist eine IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der mehrere Auflösungen bis zu 2880×1620 bei 25fps unterstützt. Sie verfügt über ein motorisiertes sphärisches Varioobjektiv mit 2,8-12mm Brennweite, das ein horizontales Sichtfeld von 35-113° bietet, kombiniert mit IR- und weißer LED-Beleuchtung mit 50m Reichweite für Vollfarbaufnahmen. Unterstützt H.264/H.265-Videokompression mit Dual-Stream-Ausgabe und beinhaltet intelligente Analysen wie Gesichtserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung und Kennzeichenerkennung. Die Kamera im Metallgehäuse arbeitet bei -40 bis 60°C mit IP66-Wetterschutz, wird über 24V DC oder PoE Klasse 0 betrieben und unterstützt TF-Kartenspeicher bis zu 256GB.

Produktdetails	
Modell	IPO-VF5MP
Version	AF Full Colour SH
SKU	1857
Serie	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	1.62x1.62 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.05 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB

Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	BLC, HLC, WDR, AGC, Langsame Verschlusszeit, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	Ø16.7
Blende	F1.2
Brennweite	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisiert
Horizontale Ansicht	35 - 113°
Vertikalansicht	20 - 59°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤50 m
Anzahl der LEDs	8 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Intelligente Analysen	Gesichtserkennung, Anwesenheitskontrolle, Gesichtserkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Erkennung der Menschenmengendichte, Kreuzzählung, Erkennung stationärer Objekte, Wärmebild, Warteschlangenlängenerkennung, Kennzeichenerkennung, Kennzeichenerkennung, Audioerkennung
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Alarm-Eingänge	1
Alarmausgänge	1
Mikro	Audioeingang
Lautsprecher	Audioausgang
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	144 x 85 x 84 mm
Gewicht	900 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Kompatible Halterungen	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-7, PMB-6, PMB-1, PMB-100
Leistung	

Gleichstromquelle	24 V
DC-Verbrauch	800 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre