



Partizan IPO-VF5MP AF Full Colour SH es una cámara IP de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que soporta múltiples resoluciones hasta 2880×1620 a 25fps. Cuenta con una lente esférica varifocal motorizada con distancia focal de 2.8-12mm que proporciona un campo de visión horizontal de 35-113°, combinada con iluminación IR y LED blanco que alcanza 50m de distancia para imagen a todo color. Soporta compresión de vídeo H.264/H.265 con salida de doble flujo e incluye analíticas inteligentes como detección de rostros, detección de personas, detección de vehículos y reconocimiento de matrículas. La cámara con carcasa metálica opera de -40 a 60°C con protección climática IP66, alimentada mediante 24V DC o PoE Clase 0, y soporta almacenamiento en tarjeta TF hasta 256GB.

Detalles del producto	
Modelo	IPO-VF5MP
Versión	AF Full Colour SH
SKU	1857
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sub flujo	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Codec de audio	G711A, G711U
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	1.62x1.62 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.05 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB

Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	BLC, HLC, WDR, AGC, Obturador lento, Máscaras de privacidad
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	Ø16.7
Iris	F1.2
Distancia focal	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorizado
Vista horizontal	35 - 113°
Vista vertical	20 - 59°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤50 m
Número de LEDs	8 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	

Análisis inteligente	Detección de rostros, Control de asistencia, Reconocimiento facial, Detección humana, Detección de vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de densidad de multitudes, Conteo cruzado, Detección de objetos estacionarios, Mapa de calor, Detección de longitud de cola, Detección de matrículas, Reconocimiento de matrículas, Detección de audio
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Portugués, Ruso, Español, Turco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Mic	Entrada de audio
Altavoz	Salida de audio
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP66
Dimensiones	144 x 85 x 84 mm
Peso	900 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Monturas compatibles	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-7, PMB-6, PMB-1, PMB-100
Potencia	

Fuente de alimentación de CC	24 V
Consumo CC	800 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años