

FULL
COLOUR 24/7



5MP
SUPERHD

MOTORIZED
ZOOM

Partizan IPO-VF5MP AF Full Colour SH est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" prenant en charge plusieurs résolutions jusqu'à 2880×1620 à 25fps. Elle dispose d'un objectif sphérique varifocal motorisé avec une distance focale de 2.8-12mm offrant un champ de vision horizontal de 35-113°, combiné à un éclairage IR et LED blanche atteignant 50m de distance pour une imagerie couleur intégrale. Elle prend en charge la compression vidéo H.264/H.265 avec sortie double flux et inclut des analyses intelligentes telles que la détection de visage, la détection humaine, la détection de véhicule et la reconnaissance de plaque d'immatriculation. La caméra au boîtier métallique fonctionne de -40 à 60°C avec une protection IP66 contre les intempéries, alimentée via 24V DC ou PoE Classe 0, et prend en charge le stockage sur carte TF jusqu'à 256Go.

Détails du produit

Modèle	IPO-VF5MP
Version	AF Full Colour SH
SKU	1857
Série	Série SH

Encodeur

Flux principal	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A, G711U

Capteur d'image

Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	1.62x1.62 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.05 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB

Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	BLC, HLC, WDR, AGC, Obturateur lent, Masques de confidentialité
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	Ø16.7
Iris	F1.2
Longueur focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisé
Vue horizontale	35 - 113°
Vue verticale	20 - 59°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤50 m
Nombre de LED	8 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port HTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	

Analytiques intelligentes	Détection de visage, Contrôle de présence, Reconnaissance faciale, Détection humaine, Détection de véhicule, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection de densité de foule, Comptage croisé, Détection d'objets stationnaires, Carte thermique, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Reconnaissance de plaques d'immatriculation, Détection audio
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1
Micro	Entrée audio
Haut-parleur	Sortie audio
Support de carte TF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	144 x 85 x 84 mm
Poids	900 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Supports compatibles	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-7, PMB-6, PMB-1, PMB-100

Puissance	
Source d'alimentation DC	24 V
Consommation CC	800 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans