



Partizan IPO-VF5MP AF Full Colour SH è una telecamera IP della serie SH equipaggiata con un sensore CMOS da 1/2.7" che supporta risoluzioni multiple fino a 2880×1620 a 25fps. Dispone di un obiettivo sferico varifocale motorizzato con lunghezza focale 2.8-12mm che fornisce un campo visivo orizzontale di 35-113°, combinato con illuminazione IR e LED bianchi che raggiungono una distanza di 50m per l'acquisizione di immagini a colori. Supporta la compressione video H.264/H.265 con uscita dual-stream e include analisi intelligenti come rilevamento facciale, rilevamento persone, rilevamento veicoli e riconoscimento targhe. La telecamera con alloggiamento metallico opera da -40 a 60°C con protezione atmosferica IP66, alimentata tramite 24V DC o PoE Classe 0, e supporta archiviazione su scheda TF fino a 256GB.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPO-VF5MP
Versione	AF Full Colour SH
SKU	1857
Serie	Serie SH
Encoder	
Corrente principale	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sottostream	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Codec audio	G711A, G711U
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	1.62x1.62 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.05 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB

Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/5 - 1/20000 s
Funzioni video	BLC, HLC, WDR, AGC, Otturatore lento, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	Ø16.7
Diaframma	F1.2
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorizzato
Vista orizzontale	35 - 113°
Vista verticale	20 - 59°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤50 m
Numero di LED	8 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	

Analisi intelligenti	Rilevamento volti, Controllo presenze, Riconoscimento facciale, Rilevamento umano, Rilevamento veicoli, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento della densità della folla, Conteggio incrociato, Rilevamento oggetti stazionari, Mappa di calore, Rilevamento della lunghezza della coda, Rilevamento targhe, Riconoscimento targhe, Rilevamento audio
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingressi di allarme	1
Uscite di allerta	1
Mic	Ingresso audio
Altoparlante	Uscita audio
Supporto scheda TF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni	144 x 85 x 84 mm
Peso	900 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Supporti compatibili	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-7, PMB-6, PMB-1, PMB-100
Potenza	

Fonte di alimentazione CC	24 V
Consumo CC	800 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni