



Partizan IPO-VF5MP AF Full Colour SH to kamera IP z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" obsługującą wiele rozdzielczości do 2880×1620 przy 25fps. Posiada zmotoryzowany obiektyw sferyczny typu varifocal o ogniskowej 2.8-12mm zapewniający poziome pole widzenia 35-113°, w połączeniu z oświetleniem IR i białą diodą LED o zasięgu 50m umożliwiającym rejestrację pełnokolorowego obrazu. Obsługuje kompresję wideo H.264/H.265 z wyjściem dual-stream i zawiera inteligentną analitykę, taką jak wykrywanie twarzy, wykrywanie ludzi, wykrywanie pojazdów oraz rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Kamera w metalowej obudowie pracuje w temperaturach od -40 do 60°C z ochroną pogodową IP66, zasilana przez 24V DC lub PoE Class 0, i obsługuje karty TF o pojemności do 256GB.

Szczegóły produktu	
Model	IPO-VF5MP
Wersja	AF Full Colour SH
SKU	1857
Seria	Seria SH
Enkoder	
Główna strona	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Kodek audio	G711A, G711U
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	1.62x1.62 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.05 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB

Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	BLC, HLC, WDR, AGC, Wolne migawki, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	Ø16.7
Przesłona	F1.2
Ogniskowa	2.8 - 12 mm
Powiększenie	Zautomatyzowany
Widok poziomy	35 - 113°
Widok pionowy	20 - 59°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤50 m
Liczba diod LED	8 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	

Inteligentna analityka	Wykrywanie twarzy, Kontrola obecności, Rozpoznawanie twarzy, Wykrywanie osób, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie gęstości tłumu, Zliczanie krzyżowe, Wykrywanie obiektów stacjonarnych, Mapa cieplna, Wykrywanie długości kolejki, Wykrywanie tablic rejestracyjnych, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Detekcja dźwięku
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Mik	Wejście audio
Głośnik	Wyjście audio
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP66
Wymiary	144 x 85 x 84 mm
Waga	900 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Kompatybilne mocowania	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-7, PMB-6, PMB-1, PMB-100

Moc	
Źródło zasilania DC	24 V
Pobór prądu stałego	800 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata