



Partizan IPO-VF5MP AF Full Colour SH — це IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з підтримкою різних роздільних здатностей до 2880×1620 при 25 кадрах/с. Має моторизований варіфокальний сферичний об'єктив з фокусною відстанню 2.8-12 мм, що забезпечує горизонтальний кут огляду 35-113°, у поєднанні з ІЧ та білим світлодіодним підсвічуванням дальністю до 50 м для повнокольорової зйомки. Підтримує відеокомпресію H.264/H.265 з двопотоковим виходом та включає інтелектуальну аналітику: розпізнавання облич, детекцію людей, детекцію транспортних засобів та розпізнавання номерних знаків. Камера в металевому корпусі працює при температурі від -40 до 60°C із захистом IP66, живиться від 24V DC або PoE Class 0 та підтримує зберігання на TF-картці до 256 ГБ.

Деталі продукту	
Модель	IPO-VF5MP
Версія	AF Full Colour SH
SKU	1857
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2880x1620@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A, G711U
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	1.62x1.62 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.05 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ

Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Функції відео	BLC, HLC, WDR, АГС, Повільна витримка, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	Ø16.7
Діафрагма	F1.2
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	35 - 113°
Кут огляду (вертикальний)	20 - 59°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤50 м
Кількість світлодіодів	8 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Розумна аналітика	Виявлення обличчя, Контроль відвідуваності, Розпізнавання обличчя, Виявлення людей, Виявлення транспортних засобів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення щільності натовпу, Перехресний підрахунок, Виявлення нерухомих об'єктів, Теплова карта, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Виявлення звуку
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Тривожні входи	1
Тривожні виходи	1
Мікрофон	Аудіовхід
Динамік	Аудіовивід
Підтримка TF карт	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	144 x 85 x 84 мм
Вага	900 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Сумісні кріплення	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-7, PMB-6, PMB-1, PMB-100

Живлення	
Джерело постійного струму	24 В
Споживання постійного струму	800 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки